

ANMÄLAN ANSLUTNING MIKROPRODUKTION

Bifogas föransökan

Kundens uppgifter

Namn	Telefonnummer
Adress	
e-post	Fastighetsbeteckning
Anläggningsid	Mätarsäkring

Uppgifter om produktionsanläggning

Kraftkälla		
Fabrikat & Typbeteckning		
Toppeffekt (kVA/kW)	Effektfaktor (cos Φ)	
Maximal kortslutningsström (A)	Storlek ev. kondensatorbatteri (kVAr)	
Anslutning <small>Vi godtar enbart 3-fasig anslutning</small>	Antal växelriktare (st)	

Skyddsinställningar	Inställt värde		Inställningsvärden	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 1)			60s	253 V
Överspänning (steg 2)			0,2s	257,6 V
Underspänning			0,2s	195,5V
Överfrekvens			0,5s	51Hz
Underfrekvens			0,5s	47Hz
Skydd mot oönskad ö-drift			0,15s	-

Elkvalitetsuppgifter	Värde	Rek-Gräns	Beräknat enligt <small>(Kryssa i hur flimmervärdet är beräknat)</small>	
Flimmervärden Max 16A	Pst	0,35	EN61000-3-3	
	Plt	0,25		
Flimmervärden >16A	Pst	0,35	EN61000-3-3	
	Plt	0,25	EN61000-3-11	

- Alla produkter är CE-märkta
- Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning
- Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta:

Namn

Företag

Telefonnummer

Behörig Installatör: